



INVINCIBLE™

Mega-Wear, bajo olor piso acabado

DESCRIPCIÓN

INVINCIBLE™ es un nuevo piso acabado basado en NCL exclusivo, Micro molecular Tecnología probada. INVINCIBLE™ proporciona una excelente "off-the-rp" brillo inicial, película excepcional claridad y "mega-desgaste". INVINCIBLE™ es excepcionalmente fácil de aplicar, los niveles maravillosamente, y se secan rápidamente. INVINCIBLE™ es la fórmula exclusiva para el secado ideal en condiciones de alta humedad. INVINCIBLE™ repele el suelo, rayones y arañazos para proporcionar una protección de larga duración y belleza ("mega-desgaste").

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / VENTAJAS

- Se aplica fácilmente / seca rápidamente, los niveles maravillosamente, no re-coat ataque.
- Alto contenido de sólidos / fórmula ahorra tiempo y mano de obra con menos capas
- Las rozaduras, arañazos y resistente a la abrasión / minimiza los requisitos de mantenimiento
- Repele la suciedad / permanece limpia, clara y brillante más
- Superior "Off-The-Mop" Gloss / Pisos lucir bella, justo desde el inicio.
- Excelente respuesta de Desgaste / Fácil de mantener húmedo-mirar el brillo durante un período de tiempo prolongado.
- Exclusiva tecnología de Micro molecular/ Superior durabilidad y rendimiento a largo plazo.
- Formulado para condiciones de alta humedad / Seca grande en prácticamente todas las condiciones de humedad.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del piso: tira o cera de acabado antiguo utilizando su elección de calidad NCL Strippers tras las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos, esquinas, pasos o zonas de difícil acceso utilizar PIZZAZZ™ Baseboard Stripper siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague el piso completamente con agua limpia. Permita que se seque completamente.

Aplicación: Con un acabado limpio rp o aplicador aplicar finas capas uniformes de invencibles™ Mega-Wear / Bajo olor piso acabado . Dejar secar por completo después de cada capa, normalmente unos 20-30 minutos (depende de la temperatura, la humedad y la cantidad de acabado aplicado). No aplique más de 4 capas en un periodo de 24 horas.

El piso debe estar completamente seca antes de permitir el tráfico en la zona.

Esmerilado y pulido: INVINCIBLE™ Mega-Wear /

Bajo olor piso acabado es ideal para su uso en ningún-buff o conjurar

Programas usando todas las velocidades de desbarbado bruñido o máquinas. Antes de desbarbado bruñido o asegúrese de que el suelo esté limpio, libre de suciedad y residuos. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulverización de desbarbado, RP-on o autoscutber restaurando utiliza POP & SHINE™ restaurador de Brillo .

Mantenimiento rutinario: Polvo usando el MOP MOP TRATADOS CON CONTROL™ Polvo Tratamiento del MOP. Mopa húmeda o limpie con un lavador automático utilizando mejorar™ Fregasuelos neutro siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

Fregar y re-COAT: Cuando el mantenimiento rutinario y desbarbado bruñido/ ya no proporciona la respuesta deseada, matorral utilizando QWIK-SCRUB™ exfoliante y limpiador de re-coat siguiendo las instrucciones de la etiqueta y aplicar 2-3 capas de invencibles™ piso acabado siguiendo las indicaciones bajo solicitud.

ESPECIFICACIONES

Escriba Polímeros acrílicos puros.
 Cobertura (m²/gal) 2500 - 3000
 pH 8.2 ± 0.3
 Tiempo de secado (minutos) 20-30
 % de estireno monómero libre 0.0
 Gravedad específica (g/cc) 1,03 ± 0,01

Color Blanco, líquido opaco
 Olor Acrílico típica
 El espolvoreado ninguno
 Punto de inflamación ninguno
 Antideslizante Sí
 Vida de anaquel Mínimo de 1 año en contenedor sellado original

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración de precaución

Prevención: Respetar las buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipular.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.

Disposición: disponer de contenido/contenedor en conformidad con local/regional/nacional/internacional de reglamentos.

Este producto no es conocido por ser un "producto químico peligroso", tal como se define en el estándar de comunicación de peligros de la OSHA 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para otras medidas de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

Conservar por congelación.

Para el uso comercial e industrial sólo



Material acabado y recubrimiento de suelo
En cuanto a resistencia antideslizante sólo
18EL



FLOOR CARE



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com



TDS-0595-0523