

### DESCRIPCIÓN

24/7 es un nuevo sellador para pisos altamente avanzado con un brillo inicial superior. Esta formula ultra-alta en sólidos proporciona una película de brillo superior, repele aceites y arañazos, y alarga el tiempo entre ciclos de remoción total de 18 a 36 meses. Un sellador de aspecto "wet look" (altamente brillante) que incorpora la tecnología de polímeros patentada produce durante mucho tiempo un brillo excepcional, excelente resistencia a la abrasión y mayor durabilidad. Excelente remoción y nueva aplicación de una o dos capas fácilmente amplía el tiempo entre ciclos de lavado profundo de 18 a 36 meses.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / VENTAJAS

- Fácil de aplicar / seca rápidamente, se autonivela hermosamente, las capas no se atacan unas a otras.
- Formula ultra-alta en sólidos, ahorra tiempo y mano de obra con menos capas
- Alta Resistencia a arrastres, arañazos y abrasión / minimiza las necesidades de mantenimiento
- Repele la suciedad / permanece limpia, clara y brillante más
- Los pisos lucen relucientes desde la aplicación inicial.
- Excelente respuesta a pulido con máquina de alta velocidad / Alto brillo fácil de mantener durante un período de tiempo prolongado.
- Exclusiva tecnología Micro molecular/ Durabilidad superior, superficie sumamente consistente durante un período largo de tiempo.

### INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación del piso:** Remover toda la cera antigua utilizando el producto químico de NCL específico para esta labor siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, utilice una NCL "baseboard stripper" siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague con agua limpia y deje secar completamente.

**Aplicación:** utilizando un aplicador o una mopa limpia aplique una fina capa de 24/7 Extended Performance. Deje secar durante un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en la zona.

**Pulido y lustrado:** 24/7 Extended Performance es un producto ideal para su uso en programas que incluyan o no el pulido de pisos con máquina de alta velocidad. Antes de este pulido realice una

limpieza de polvo con una mopa y un tratamiento para control de polvo de NCL. Pule o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulido con máquina de alta velocidad en húmedo, con mopa o con lavadora automática de pisos utilice su restaurador de brillo favorito de NCL.

**Mantenimiento rutinario:** Utilizando una mopa con tratamiento químico de NCL para polvo limpie el piso de todo residuo de polvo u otras partículas que puedan encontrarse. Utilizando una mopa húmeda o limpie con un lavador automático utilizando su limpiador neutral favorito de NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

**Scrub y revista:** Cuando el mantenimiento rutinario y el pulido o lustrado ya no logren un nivel de brillo aceptable, utilizar un producto de NCL diseñado para remover y aplicar nuevas capas de sellador siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

### ESPECIFICACIONES

Tipo ..... Polímeros acrílicos puros  
 Cobertura (Pies cuadrados / gal) ..... 2500 - 3000  
 pH ..... 8,2 ± 0,3  
 Tiempo de secado (minutos) ..... 30  
 % De estireno (Libre de monomero) ..... 0,0

Gravedad específica (g / cc) ..... 1,03 ± 0,01  
 Color ..... Blanco, líquido opaco  
 Olor ..... Acrílico Típica  
 Polvo ..... Ninguno  
 Punto de inflamación ..... Ninguno  
 Antideslizante ..... Si  
 Vida útil ..... Mínimo de 1 año en envase original sin abrir

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Declaración de precaución**

**Prevención:** Observar buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Lávese bien después de manipular.

**Almacenamiento:** Almacene lejos de materiales incompatibles.

**Disposición final:** Disponer del contenido en conformidad con con los reglamentos nacionales/internacionales.

Este producto no se sabe para ser un "producto químico peligroso" según lo definido por la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**Medidas de seguridad adicionales:**

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para otras medidas de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)

**EVITAR LA CONGELACIÓN**

Para el uso comercial e industrial únicamente.



Material acabado y recubrimiento de suelo  
 En cuanto a resistencia antideslizante sólo  
 18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
 1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517  
[www.nclonline.com](http://www.nclonline.com) • e-mail: [info@nclonline.com](mailto:info@nclonline.com)