



# IMPRESSIONS™

## Acabado Para Pisos Brilliant Gloss/Ultra Wear

### DESCRIPCIÓN

Una mezcla patentada de polímeros sinérgicos brinda beneficios inigualables de brillo de aspecto mojado inmediato y excelente resistencia al uso. Los componentes integrados sofisticados permiten un secado rápido, una nivelación mejorada y una capacidad de reparación superior. Este producto versátil se puede utilizar en muchos entornos variados y se puede mantener con equipos de alta y baja velocidad.

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Superficie de desgaste muy dura / Extremadamente resistente a las rozaduras
- Nivelación mejorada; se repara fácilmente / Utilizable por cualquier personal en muchas aplicaciones
- Brillo súper brillante / Maximiza la apariencia y el atractivo para el usuario
- Secado rápido / Permite una nueva capa más rápida y menos tiempo de espera
- Polímeros termoplásticos puros / Muy sensible al pulido a varias velocidades

### INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación del Piso:** Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

**Aplicación:** Con un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas delgadas y uniformes de IMPRESSIONS™ Brilliant Gloss / Ultra Wear Floor Finish. Deje secar por un mínimo de 20 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

**Pulido y Bruñido de Alta Velocidad:** IMPRESSIONS™ Brilliant Gloss / Ultra Wear Floor Finish es un producto ideal para usar con máquinas de pulido o pulido de alta velocidad de 1000 rpm o más. Antes de pulir o pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador de polvo NCL. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulir con rociador, usar un trapeador o restaurar con un limpiador automático, use un restaurador de brillo NCL preferido.

**Mantenimiento de Rutina:** Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

### ESPECIFICACIONES

Tipo .....	Polímeros acrílicos puros
pH .....	8.2 ± 0.3
Tiempo de secado (minutos) .....	20-30
Color .....	Blanco, líquido opaco
Olor .....	Acrílico
Aspecto de la película .....	Claro
Polvo .....	Ninguno
Punto de inflamación .....	Ninguno
Congelación y descongelación estable .....	Sí
Resistente a los detergentes .....	Sí

Pulido de varias velocidades .....	Sí
Nivelación .....	Excelente
Resistente a las marcas negras .....	Superior
Resistencia al desgaste .....	Superior
Resistencia del suelo .....	Superior
Durabilidad .....	Excelente
Repintado .....	Excelente
Removibilidad .....	Excelente
Brillo de aspecto húmedo inmediato .....	Excepcional
Antideslizante .....	Sí
Vida útil .....	1 año mínimo en el envase original sin abrir

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

#### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### Declaración preventiva

**Prevención:** Observar buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Lávese bien después de manipularlo.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

**Eliminación:** Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

#### Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)

#### EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



FLOOR CARE



Floor Coating and Finishing Material  
As to Slip Resistance Only  
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517  
[www.nclonline.com](http://www.nclonline.com) • e-mail: [info@nclonline.com](mailto:info@nclonline.com)