



# ONE COAT 25

## Acabado de Piso Súper Brillante

### DESCRIPCIÓN

Un acabado para pisos de termoplástico puro de alto brillo y alto contenido de sólidos que es extremadamente duradero y se puede mantener con sistemas de cuidado de pisos convencionales o de alta velocidad. Este acabado para pisos de acrílico puro se produce en reactores de alta presión utilizando polímeros de ingeniería molecular patentados, la mejor emulsión de cera micronizada de alta presión, conservantes, ayudas de nivelación, plastificantes interactuados y agua desionizada para ofrecer un acabado de piso de primera calidad.

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fórmula con alto contenido de sólidos / Ofrece ahorros en mano de obra y materiales al limitar el número de capas de desgaste que se deben aplicar
- Polímeros termoplásticos puros / Sensible al ruido de alta velocidad
- Puede usarse con sistemas de mantenimiento de pisos convencionales o de alta velocidad / Permite versatilidad y niveles reducidos de inventario de productos adicionales
- Superficie de uso muy dura / Extremadamente resistente a rayones y rozaduras
- Diseñado para facilitar la aplicación / Puede ser aplicado por cualquier personal sin una amplia formación

### INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación del Piso:** Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

**Aplicación:** Con un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas delgadas y uniformes de ONE COAT 25™ Hi-Gloss Floor Finish. Deje secar por un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

**Pulido y Pulido de Alta Velocidad:** El acabado para pisos de alto brillo ONE COAT 25™ es un producto ideal para usar con máquinas de pulido o pulido de alta velocidad de 1000 rpm o más. Antes de pulir o pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador de polvo NCL. Pula o seque el pulido con una almohadilla de pulido NCL Aqua Magic. Para pulir con rociador, usar un trapeador o restaurar con un limpiador automático, use un restaurador de brillo NCL preferido.

**Mantenimiento de Rutina:** Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

### ESPECIFICACIONES

Tipo ..... Polímero integrado unido con metal  
 Cobertura (sq. ft./gal).....2500 - 3000  
 Tiempo de Secado (minutos) ..... 30  
 Olor..... Agradable  
 Color ..... Blanco, líquido opaco  
 pH ..... 8.2 ± 0.3  
 Polvo ..... Cero  
 Apariencia Cinematográfica ..... Claro  
 No Amarillea ..... Sí  
 Punto de Inflamación..... Ninguno  
 Antideslizante ..... Sí

Estable en congelación y descongelación ..... Sí  
 Resistente a los Detergentes ..... Sí  
 Monocapa Brillo ..... Superior  
 Durabilidad ..... Superior  
 Resistencia del Suelo ..... Superior  
 Resistencia al Desgaste ..... Superior  
 Resistencia a la Marca Negra ..... Superior  
 Nivelación ..... Excelente  
 Repintado ..... Excelente  
 Removibilidad ..... Excelente  
 Vida Útil ..... 1 Año Mínimo en el Envase Original sin Abrir

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Declaración preventiva**

**Prevención:** Observar buenas prácticas de higiene industrial.

**Respuesta:** Lávese bien después de manipularlo.

**Almacenamiento:** Almacenar lejos de materiales incompatibles.

**Eliminación:** Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según

lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**Medidas de seguridad adicionales:**

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en [www.nclonline.com](http://www.nclonline.com)

**EVITAR LA CONGELACIÓN**

Solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DEL PISO



CLASSIFIED Floor Coating and Finishing Material  
As to Slip Resistance Only  
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123  
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517  
[www.nclonline.com](http://www.nclonline.com) • e-mail:[info@nclonline.com](mailto:info@nclonline.com)