



PERFECTION

Revestimiento de Piso Avanzado

DESCRIPCIÓN

PERFECTION es un sistema de polímeros vírgenes puros tecnológicamente avanzado y de vanguardia combinado con una mezcla patentada de ceras sintéticas que produce el revestimiento para pisos más versátil. Este producto único muestra una excelente nivelación, secado y curado rápidos. La formación de película extra dura le da a este producto ventajas de resistencia al desgaste y la versatilidad para mantener el recubrimiento con procedimientos de mantenimiento de baja velocidad, convencionales, de alta velocidad y ultra alta velocidad. Recomendado para todos los pisos que tolerarán un sellador/acabado de piso a base de agua.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Combinación de sellador/acabado/Simplifica el sistema de cuidado de pisos
- Puede usarse con sistemas de mantenimiento convencionales, de alta o ultra alta velocidad / Permite versatilidad y niveles reducidos de inventario de productos adicionales
- Muy resistente a las rayaduras y las rozaduras / Superficie de desgaste extra dura
- Formulación con alto contenido de sólidos / Ofrece ahorros en mano de obra y materiales
- Polímeros acrílicos puros / Sensible al ruido de alta y ultra alta velocidad

INSTRUCCIONES DE USO

Se puede usar en cualquier superficie dura que tolere recubrimientos a base de agua. Brinda un rendimiento sobresaliente en vinilo, composición de vinilo, asfalto, caucho, pisos resistentes sin cera desgastados, asbesto y linóleo. También se puede utilizar para hormigón, terrazo, loseta de cantera, madera sellada y corcho.

Preparación del Piso: Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

Aplicación: Usando un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas finas y uniformes de PERFECTION™ Advanced Floor Coating. Deje secar por un mínimo de 30 minutos después de

cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

Pulido y Pulido de Alta Velocidad: PERFECTION™ Advanced Floor Coating es un producto ideal para usar con máquinas de pulido o pulido de alta velocidad de 1000 rpm o más. Antes de pulir o pulir a alta velocidad, limpie la superficie del piso con un trapeador de polvo NCL. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulir con rociador, usar un trapeador o restaurar con un limpiador automático, use un restaurador de brillo NCL preferido.

Mantenimiento de Rutina: Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Polímero acrílico puro
pH	8.2 ± 0.3
Tiempo de secado (minutos)	20-30
Color	Blanco, líquido opaco
Olor	Acrílico típico
Polvo	Ninguno
Aspecto de la película	Claro
No amarillamiento	Sí
Punto de inflamación	Ninguno
Antideslizante	Sí

Estable de congelación y descongelación	Sí
Resistente a los detergentes	Sí
Nivelación	Excelente
Resistencia a la marca negra	Superior
Resistencia al desgaste	Superior
Resistencia del suelo	Superior
Durabilidad	Excelente
Repintado	Excelente
Removibilidad	Excelente
Vida útil	1 año mínimo en el envase original sin abrir

SAFETY INFORMATION

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipularlo.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DEL PISO



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail: info@nclonline.com