WITHSTAND

Desgaste máximo sin pulir Sellador / Acabado

DESCRIPCIÓN

Este sellador / acabado superior es ideal para áreas que reciben poco o ningún pulido o pulido. Con la tecnología avanzada MPS77, WITHSTAND proporciona un espectacular brillo de aspecto húmedo con menos capas, con retención de brillo a largo plazo. Fácil de aplicar; reduce los costos laborales. Clasificado por Underwriters Laboratories® por su resistencia al deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS

- • Alto tráfico aplicable
- Desgaste y durabilidad excepcionales
- La combinación de sellador / acabado reduce el costo del producto
- Máxima resistencia al rayado y al rayado
- Reduce los costos laborales asociados con el mantenimiento de pulido.

LAS DIRECCIONES PARA EL USO

Preparación de suelos: Acabado viejo de Gaza y la cera con su piso separador NCL preferido siguiendo instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, utilizar un zócalo separador NCL siguiendo instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

Aplicación: Usando un trapo limpio o aplicador aplicar una fina capas uniformes de WITHSTAND™ Non-Buff Floor Sealer / Finish. Deje que se seque durante un mínimo de 20 minutos después de cada mano. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. Piso debe estar completamente seco antes de permitir el tráfico en la zona.

High Speed pulido y bruñido (si lo desea): WITHSTAND™ Non-Buff Floor Sealer / Finish es un producto ideal para su uso en áreas donde se puede realizar el mantenimiento de pulido mínima o nula. Usted puede, si lo desea, mantenga este producto con el pulido o bruñido UHS equipos de alta velocidad (eléctrico, batería o propano). No se recomienda el mantenimiento de la velocidad convencional. Antes de pulir o pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulido con rociado, mop-on o autoscubber restaurar utilizar una preferida NCL restaurador de brillo.

Mantenimiento de rutina: Área de trapeador para recoger suciedad y escombros. Pase un trapeador húmedo o limpiar con un lavador automático utilizando el limpiador de pisos neutro preferido siguiendo instrucciones de la etiqueta.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Polímeros acrílicos puros
pH	8,5 ± 0,5
Tiempo de secado (minutos)	30
Color	Claro
Olor	Acrílico típico
Aspecto de la película	Claro
en polvo	ninguno
Punto de inflamación	Ninguno
Antideslizante	Sí
Vida útil	1 año en envase original no abierto

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración de precaución

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipular.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.

Disposición final: Disponer del contenido en conformidad con con los reglamentos nacionales/internacionales.

Este producto no se sabe para ser un “producto químico peligroso” según lo definido por la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para otras medidas de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN

Para el uso comercial e industrial unicamente.

CLASSIFIED UL

Material acabado y recubrimiento de suelo
En cuanto a resistencia antideslizante sólo
18EL



CUIDADO DEL PISO

World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com

© STDS-0591-0724