



WORLD CLASS

Sellador / Acabado de Ultra Alta Velocidad

DESCRIPCIÓN

Al utilizar la tecnología Integrated Fusion Polymer (IFP), este revolucionario revestimiento para pisos ofrece el equilibrio perfecto entre un brillo de apariencia húmeda profunda con una retención prolongada del brillo y una excepcional capacidad de uso de la película. La tecnología IFP proporciona una "hermeticidad" o densidad al sistema de polímeros que es significativamente mayor que los acabados de pisos convencionales de alta velocidad. Debido a la retención de brillo mejorada de este producto de ultra alta velocidad, no se requiere un pulido diario para mantener el brillo máximo. Uno o dos pulidos por semana en áreas de mucho tráfico es todo lo que se requiere para mantener un brillo profundo y brillante. Este producto es la opción ideal para cualquier programa de mantenimiento de ultra alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Sellador/Acabado/Simplifica el sistema de cuidado de pisos
- Brillo de aspecto húmedo profundo inmediato / Brillo deslumbrante sin brujir
- Retención de brillo a largo plazo / Menos mantenimiento necesario para mantener el brillo original
- Utiliza tecnología IFP / Mejora la durabilidad y maximiza la resistencia a la suciedad, las marcas negras de tacones y las rozaduras
- Nivelación mejorada / Fácil de usar por cualquier personal de servicio

INSTRUCCIONES DE USO

La tecnología integrada de polímeros de fusión ha llevado a la creación de un sellador/acabado muy resistente y de larga duración con una película flexible que ofrece una excelente capacidad de pulido mediante pulido a alta velocidad o pulido a ultra alta velocidad. Brinda un rendimiento sobresaliente en todo tipo de pisos flexibles, incluidos vinilo, VAT y losetas de composición de vinilo, también para terrazo, asfalto, piedra y losetas de cantera y otros pisos de superficie dura.

Este Revolucionario Sellador / Acabado Exhibe:

- apariencia húmeda profunda instantánea
- nivelación sobresaliente
- durabilidad superior
- fácil reparación
- fórmula fácil de usar
- retención de brillo a largo plazo
- resistente a las marcas negras
- excelente liberación de suciedad
- ciclos de restauración prolongados

Preparación del Piso: Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

Aplicación: Con un trapeador limpio o un aplicador, aplique una capa delgada y uniforme de sellador/acabado de ultra alta

velocidad WORLD CLASS™. Deje secar por un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

Pulido y Bruñido de Alta Velocidad: El sellador/acabado de ultra alta velocidad WORLD CLASS™ es un producto ideal para usar con máquinas de pulido o bruñido de alta velocidad de 1000 rpm o más. Antes de pulir o pulir, trapee la superficie del piso con un trapeador de polvo NCL. Pula o seque el pulido usando una almohadilla pulidora aprobada. Para pulir con rociador, use un trapeador o restaurar con un limpiador automático, use un restaurador de brillo NCL preferido.

Mantenimiento de Rutina: Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

Frote y Vuelva a Aplicar una Capa: cuando el mantenimiento de rutina y el pulido/pulido ya no respondan según sea necesario, frote y vuelva a aplicar una capa con un limpiador NCL para fregar y volver a aplicar siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Polímero de fusión integrado
Color	Blanco, líquido opaco
Olor	Acrílico típico
pH	8.2 ± 0.3
Tiempo de Secado (minutos)	30
Gravedad Específica (g/cc)	1.03 ± 0.01
Densidad (lbs/gal)	8.6 ± 0.1
Antideslizante	Sí
Congelación Descongelación Estable	Sí

Resistente a los Detergentes	Sí
Nivelación	Excelente
Resistente a las Marcas Negras	Excelente
Resistente a las Rozaduras	Excelente
Resistente a la Suciedad	Excelente
Retención de Brillo	Excelente
Brillo de Aspecto Húmedo Inmediato	Excepcional
Vida Útil	1 año mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipularlo.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según

lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DEL PISO



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com