



NEXT CENTURY™

Revestimiento Para Pisos de Alto Brillo LVT / Linóleo

DESCRIPCIÓN

Utilice el revestimiento para pisos de alto brillo LVT / linóleo NCL® NEXT CENTURY™ para proporcionar una “capa de desgaste” mantenible para mejorar la eficiencia de la limpieza y proteger su inversión en pisos. Este producto avanzado crea una barrera protectora que agrega un brillo intenso para revelar el verdadero carácter, color y belleza del piso. Este revestimiento resistente al agua mejora la resistencia al deslizamiento y mejora la capacidad de limpieza de la superficie. Se recomienda el uso de NEXT CENTURY™ en pisos LVT y linóleo; Úselo en pisos nuevos para proteger y realzar la belleza y apariencia originales. Úselo sobre pisos desgastados para restaurar y revitalizar el aspecto de la superficie.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ofrece un alto brillo para mejorar la apariencia de la superficie del piso.
- Produce un recubrimiento duradero para mayor facilidad de mantenimiento.
- Protege la superficie para agregar años de servicio al sustrato del piso.
- Uso para LVT, linóleo y otras superficies duras..

INSTRUCCIONES DE USO

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN:

Usando un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas finas y uniformes de NEXT CENTURY™ LVT/Revestimiento para pisos de linóleo. Deje secar por un mínimo de 20 minutos después de cada capa. No aplicar más de 4 manos en un periodo de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tránsito en el área.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

Barra los escombros grandes y trapee el polvo. Pase un trapeador húmedo o limpie con una fregadora automática usando su almohadilla para piso adecuada y NCL LVT CLEAN™ siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

PROCEDIMIENTOS DE FREGADO Y RECUBRIMIENTO:

1. Trapee el piso con un trapeador para quitar toda la tierra seca y los desechos sueltos antes de limpiar.
2. Limpie la superficie usando NCL® SURFACE PREP™ en una proporción de dilución de 1:6 a 1:10, dependiendo de la acumulación, usando un trapeador y un balde o una fregadora automática y una almohadilla limpiadora de pisos adecuada. Enjuague y deje secar completamente.
3. Usando un trapeador húmedo o un aplicador de microfibra, aplique NEXT CENTURY™ a una tasa de 2500 pies cuadrados por galón. Deje secar completamente.
4. Los pisos desgastados, sin brillo y sin vida pueden requerir más de una aplicación. Repita el paso 3 según lo desee, asegurándose de dejar el tiempo adecuado para que se seque entre cada capa.
5. Se recomienda una limpieza de rutina utilizando NCL LVT-CLEAN™ para prolongar la vida útil del revestimiento y del LVT.

ESPECIFICACIONES

Tipo.....	Acrílico
pH.....	8.2 ± 0.2
Tiempo de secado (minutos).....	20
Color.....	Blanco, opaco
Película.....	Transparente, que no amarillea
Congelar y descongelar estable.....	Sí
Punto de inflamación.....	Ninguno
Polvo.....	Nulo
Resistente al detergente.....	Sí (después de 24 h.)
Nivelación.....	Superior

Repintado.....	Excelente
Removibilidad.....	Excelente
Durabilidad.....	Superior
Resistencia del suelo.....	Superior
Resistencia al desgaste.....	Superior
Resistencia a las marcas negras.....	Superior
Apariencia de brillo intenso.....	Superior
Resistencia al deslizamiento.....	Excelente
Respuesta de pulido.....	Excelente
Vida útil.....	1 año mínimo en envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese minuciosamente después de la manipulación.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un “químico peligroso” según lo define la Norma de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto y para conocer medidas adicionales de primeros auxilios. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN: solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DEL PISO



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com