ASPIRE"

Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos

DESCRIPCIÓN

ASPIRE ™ Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos es una tecnología avanzada de "no-zinc" Sealer / Cera para Pisos. Se produce una inmediata mirada húmeda-gloss y es buffable con un 330 - 2000 RPM equipo de larga duración para la belleza y el rendimiento. Esta formulación respetuosa con el medio ambiente se reúne la "Planta Industrial e Institucional-Productos de cuidado de la norma" (GS-40).

ASPIRE ™ Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos se recomienda para su uso en locales, estatales y federales a las oficinas gubernamentales, bases militares, instalaciones municipales, centros de atención diaria, Hospitales, Residencias para la tercera edad, Oficina de Edificios, Parques y Centros de Recreación, Escuelas, Universidades, Hoteles, Alojamiento y sensible a cualquier servicio de la salud ambiental y humana características.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS

- Tecnológicamente avanzada fórmula proporciona brillo excepcional y rendimiento rivales tradicionales de zinc que contiene los acabados.
- No contiene metales pesados que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la vida acuática.
- Contiene tensioactivos no perjudiciales para el medio ambiente, sin disolventes a base de éter de glicol, no etanolamina, el medio ambiente y no tóxicos conservantes.
- Responde a pulido con 300 2000 RPM equipo
- Sealer / Cera combinación simplifica el mantenimiento y la atención de piso controles de costos de productos.

LAS DIRECCIONES PARA EL USO

Piso inicial Preparación: Retire completamente el suelo existente se recomienda utilizar productos de revestimiento. Al iniciar un "programa responsable con el medio ambiente" es importante comenzar con una simple palabra. Asegúrese de que el piso esté limpio y completamente

Aplicación: Usar un trapeador limpio o aplicador de aplicar una fina capa uniforme de la ASPIRE ™ Metal-Libre Sealer / Cera para Pisos. Deje que se segue durante un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas.

Alta Velocidad y el Desbarbado Burnishing: Este es un producto ideal para su uso con cualquier velocidad de pulido o pulido equipo (eléctrico, de baterías o propano). Para el pulido a alta velocidad o el pulido/ restauración UHS, use una almohadilla de pulido aprobada con restaurador de brillo POP & SHINE.

Mantenimiento: Mantener trapeando el polvo diariamente. Trapee con un trapeador húmedo o limpie con una fregadora automática según sea necesario, usando el LIMPIADOR MULTIUSO DE pH NEUTRO Dual Blend® #4 Earth Sense®.

Removedor: Cuando la eliminación de la cera se hace necesario, utilice NCL Earth Sense® GREEEN IMPACT™ Speed Stripper siguiendo las instrucciones en la etiqueta del producto original.

ESPECIFICACIONES

Gravedad Específica (gr/cc)	1.02 ± 0.01
Densidad (lbs/gal)	8.5 ± 0.1
% Styrene (Free Monomer)	0.0
Color	White, Opaque
Olor	Leve Acrílico

pH (Concentrado)	7.9 ± 0.5
Metales Pesados	None
Medio ambiente tóxicos conservantes	None
Estabilidad de almacenaje:	
Mínimo 1 año en envase original, sin abrirr	

RECONOCIMIENTOS AMBIENTAL



El EARTH SENSE® Sello de Garantia es certificado por NCL, e identifica los productos que estan formulados para promover la salud humana y la seguridad de los trabajadores con un perifil ambiental perfierido.



Este producto cumple con Green Seal ™ Norma GS-40 con base en el desempeño efectivo y los límites de protección en COV y humana y toxicidad ambiental. GreenSeal.org.

ELIMINE EL PRODUCTO SIN UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES. FAVOR DE RECICLAR EL CONTENEDOR.

Información PPE: Generalmente no se requiere protección respiratoria. Normalmente se requiere ventilación especial. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes. No se requiere ningún otro equipo de protección.



Floor Coating and Finishing Material As to Slip Resistance Only 18FI





World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123 1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517 www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com